



产品名称：音视频同芯插座
产品型号：AV3/SDIN1-01



编号	名称	件数	材料	电镀
1	2芯基座	1	ABS 777D 黑色	
2	AV/S基座	1	ABS 777D 黑色	
3	色子	1	ABS 777D 红色	
4	色子	1	ABS 777D 黄色	
5	色子	1	ABS 777D 白色	
6	2芯铜套	1	黄铜H68 t=0.4	镀铜锡合金
7	单芯铜套	1	黄铜H68 t=0.4	镀铜锡合金
8	SDIN铜套	1	磷青铜 t=0.35	镀铜锡合金
9	AV端子（短）	1	磷青铜 t=0.4	镀铜锡或亚光锡
10	AV端子（长）	2	磷青铜 t=0.4	镀铜锡或亚光锡
11	S端子（前左）	1	磷青铜 t=0.4	镀铜锡或亚光锡
12	S端子（前右）	1	磷青铜 t=0.4	镀铜锡或亚光锡
13	S端子（后左）	1	磷青铜 t=0.4	镀铜锡或亚光锡
14	S端子（后右）	1	磷青铜 t=0.4	镀铜锡或亚光锡

序号	主要技术指标	
1	使用温度范围	-40~70℃
2	接触电阻	30mΩ 以下
3	绝缘阻抗	DC 500V/100MΩ 以上
4	绝缘耐压	AC 500V/60秒
5	AV插拔力测试	插入力 3Kg以下 拔出力 0.1Kg~3Kg
6	SDIN插拔力测试	插入力 4.5Kg以下 拔出力 0.9Kg以上
7	插拔寿命	≥10000次
8	可焊性测试	230℃ ±5℃/3±0.5秒

